



# Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Periyodik Bakım Tablosu

Mercedes-Benz  
İletişim Hattı  
4446244

Mercedes-Benz





	Sprinter	Vito OM651 arkadan itişli	Vito OM622 önden çekişli	Citan
İlave İşlemler	Periyot/İşçilik Süresi	Periyot/İşçilik Süresi	Periyot/İşçilik Süresi	Periyot/İşçilik Süresi
Mekanik şanzıman yağının değişimi	5 yıl / 160.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	-
Diferansiyel yağının değişimi	5 yıl / 160.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	-	-
Otomatik şanzıman yağının ve filtresinin değişimi	120.000 km'de bir (İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)	120.000 km'de bir (İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)	-	-
Dağıtıcı dişli kutusu ve ön aks yağ değişimi (4x4 araçlar)	İlk B tipi bakımda ve daha sonra ilave her 120.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	-	-
Fren hidroliği değişimi	Her 2 yılda bir	Her 2 yılda bir	Her 2 yılda bir	Her 2 yılda bir
Araçta dizel partikül filtresi var ise dolun derecesi kontrolü	160.000 km'den sonra her periyodik bakımda	200.000 km'den sonra her periyodik bakımda	200.000 km'den sonra her periyodik bakımda	120.000 km'den sonra her periyodik bakımda
Arka aks yay mandalının sıkılması	Sadece ilk bakımda yapıl- malıdır	-	-	-
Motor soğutma maddesi	5 yıl / 180.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	10 yıl / 120.000 km'de bir	En geç 4 yılda 160.000 km'de bir
Kanallı V-kayışı ve triger kayışı	-	-	-	En geç 6 yılda 120.000 km'de bir
Start-stop çevrimlerinin okunması	-	-	-	10 yıl / 240.000 km'den sonra her A tipi bakımında yapılmalı
Araçta AdBlue var ise sıvı seviyesinin kontrolü ve tamamlanması	20.000 km'de bir	15.000 km'de bir	15.000 km'de bir	-

01/01/2020

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi tabloda yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.