



# Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Vito Periyodik Bakım Tablosu

Mercedes-Benz  
İletişim Hattı  
4446244

Mercedes-Benz



# Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Vito Periyodik Bakım Tablosu

Bakım İçeriği	Vito OM654- 651-622	
	A Tipi Bakım 15.000 km	B Tipi Bakım 30.000 km
<b>Motor Bölmesi</b>		
Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi	•	•
Yakıt filtresinin değişimi		•
Hava filtresinin değişimi	•	•
Fren sistemi: Hidrolik sıvı seviyesinin kontrol edilmesi	•	•
Kanallı V-kayışının aşınmaya ve hasara bağlı kontrolü		•
Cam yıkama tertibatı: Sıvı seviyesinin kontrol edilmesi, düzgün ayarlanması	•	•
Motor bölümünde gözle görülür tüm parçalarda hasar ve kaçak olup olmadığının kontrolü		•
<b>Fren tertibatı</b>		
Test standında fren testi yapılması	•	•
<b>Araçın dış tarafı</b>		
Dış aydınlatma fonksiyonunun kontrol edilmesi		•
Stepne dahil lastik hava basıncının ayarlanması		•
Arka kapıların menteşelerinin yağlanması		•
Römork bağlantı kaplininin yağlanması ve fonksiyon, boşluk ve tespitleme kontrolü		•
<b>Araçın iç tarafı</b>		
Cam sileceklerinin, arka cam sileceğinin, cam yıkama tertibatının ve far temizleme tertibatının kontrol edilmesi		•
Tüm emniyet kemerlerinin, kemer kilitlerinin ve kemer kilidi uzatmalarının dış hasar ve fonksiyon bakımından kontrol edilmesi	•	•
İlk yardım çantasının kontrolü		•
Kalorifer/Havalandırma toz filtresinin yenilenmesi		•
Klima tertibatı için aktif karbon toz filtresinin yenilenmesi		•
Arka klima sisteminin toz filtresinin yenilenmesi		•
<b>Araçın alt tarafı</b>		
Gözle görülür tüm parçaların hasar ve sızdırmaya karşı kontrolü		•
Uzun ve kısa rot mafsallarında boşluk kontrolü, toz lastiklerinin kontrolü		•
Ön aks ve ön aks mafsallarının kontrolü		•
Kardan milini ve mafsal plakalarını kontrolü		•
Süspansiyon ünitelerinin ve/veya amortisörlerin, yayların ve ilastik ilave yaylarının kontrolü		•
Lastikleri hasar ve çatlak oluşumu bakımından kontrolü	•	•
<b>Dıştan deponun doldurulması</b>		
AdBlue sıvı seviyesinin kontrolü ve tamamlanması	•	•

\* Kontroller sonucu yapılacak değişim işlemleri ek ücrete tabidir.

İlave İşlemler	Periyot/İşçilik Süresi
Mekanik şanzıman yağının değiştirilmesi	10 yıl / 120.000 km'de bir
Dağıtıcı şanzıman yağının değiştirilmesi (OM654 Şanzıman 725.0, OM651 Şanzıman 722.9)	120.000 km'de bir (İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir)
Otomatik şanzıman yağının değişimi (OM654 Şanzıman 725.0, OM651 Şanzıman 722.9)	120.000 km'de bir (İlk B tipi bakımda da değiştirilmelidir, filtre ile birlikte)
Ön veya arka aks yağ değişiminin uygulanması	5 yıl / 120.000 km'de bir
Fren hidroliği değiştirilmesi	Her 2 yılda bir
Dizel partikül filtresi dolmuş derecesi kontrolü	İlk 200.000 km ve sonrasında her periyodik bakımda
Motor soğutma maddesi	10 yıl / 120.000 km'de bir
Panoramik sürgülü tavan: Kılavuz mekanizmasının temizlenmesi ve yağlanması	Her 2 yılda bir

\* Dağıtıcı ve otomatik şanzıman yağı ilk B bakımdan sonra, ilave 120.000 km eklenerek değiştirilir.  
Örn.: İlk B Bakım: 30.000 km, 2. yağ servisi: 150.000 km

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. tabloda yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.